



# DP23S

## 58mm 热敏便携式蓝牙标签打印机

### 产品特点

#### 功能强大且简单易用的标签编辑打印 APP

完美支持国际标准的一维码、二维码打印；轻松导入 Excel 数据，实现批量打印；支持各种符号、图片、LOGO、边框等打印，打印速度快，工作更高效。

#### 提供多种平台且使用方便的二次开发接口

提供安卓、苹果、Windows、Web 等平台的二次开发接口，轻松集成入客户管理系统；支持 IE（微软）、Chrome（谷歌）、Firefox 等主流 Web 浏览器（不限定 IE）。

#### 小巧便携，一手掌握

大小仅为 122×82×60mm，轻松一手掌握，真正小巧便携。

#### OLED 显示屏，打印机状态一目了然

采用自发光的 OLED 显示屏显示打印机状态信息，轻松适应不同的工作环境。

#### 多种连接通讯方式

支持蓝牙连接安卓苹果手机 /PAD，支持 USB 连接到电脑、USB 连接到安卓手机 /PAD；支持 NFC 辅助蓝牙快速配对和连接；全面兼容各种智能手机、PAD、电脑及专用终端进行连接打印。



### 产品参数

品名	参数	品名	参数
显示方式	OLED 显示屏	纸张规格	宽54 x 直径50 (mm)
打印方式	行式热敏打印	打印宽度	48 mm
打印颜色	黑白	纸张厚度	0.05 ~ 0.15 mm
打印密度	203 dpi	尺寸	122 x 82 x 60 mm (长x宽x高)
每行点数	384 dots/line	标准配件	电源充电器、电池、纸张调节板、USB数据线
打印速度	20 ~ 50 mm/s	防护等级	IP54
满电打印	80 ~ 100 m (12.5%打印密度)	使用温度	0°C ~ 45°C
待机时间	约 3 年 (关机状态)	通讯方式	Micro USB、蓝牙 (Android、iOS)
电池容量	1500 mAh	打印指令	LPAPI <sup>®</sup> 、ESC/POS兼容指令集
充电方式	USB 5V 充电	定位方式	上下双反射式、上下对射式
充电时间	4 ~ 5 h	异常检测	开盖检测、缺纸检测、电量不足检测、温度过高检测
充电宝功能	支持	打印内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>文字、图片、线条、图形</li> <li>一维码：CODE39、CODE128、EAN、UPC、其它常用条码</li> <li>二维码：QRCode、PDF417、DataMatrix</li> </ul>
纸张类型	热敏纸/热敏合成纸		
纸张形式	卷式		

### 解决方案

以市场需求为导向，德佟 DP23 系列打印机结合电力、通信、科研、珠宝、服饰鞋包、物流仓库、设备制造等行业，提供优质配套的标识管理解决方案。



珠宝行业



烟草行业



医疗行业



服装行业



扫码下载打印 APP

德佟电子科技（上海）有限公司  
DeTong Electronic Technology (ShangHai) Co., Ltd.

地址：上海市宝山区区长逸路15号A栋908  
电话：021-65111580  
网址：www.detonger.com  
邮箱：support@dothantech.com

全国统一服务热线  
400-823-6599



请关注微信公众号



# DP30S

## 80mm 热敏便携式蓝牙标签打印机

### 产品优势

#### 功能强大且简单易用的标签编辑打印 APP

完美支持国际标准的一维码、二维码打印；轻松导入 Excel 数据，实现批量打印；支持各种符号、图片、LOGO、边框等打印，打印速度快，工作更高效。

#### 提供多种平台且使用方便的二次开发接口

提供安卓、苹果、Windows、Web 等平台的二次开发接口，轻松集成入客户管理系统；支持 IE（微软）、Chrome（谷歌）、Firefox 等主流 Web 浏览器（不限定 IE）。

#### 小巧便携，一手掌握


大小仅为 125×108×62mm，轻松一手掌握，真正小巧便携。

#### OLED 显示屏，打印机状态一目了然

采用自发光的 OLED 显示屏显示打印机状态信息，轻松适应不同的工作环境。

#### 多种连接通讯方式

支持蓝牙连接安卓苹果手机/PAD，支持 USB 连接到电脑、USB 连接到安卓手机/PAD；支持 NFC 辅助蓝牙快速配对和连接；全面兼容各种智能手机、PAD、电脑及专用终端进行连接打印。



### 产品参数

品名	参数	品名	参数
显示方式	OLED 显示屏	纸张规格	宽80 x 直径50 (mm)
打印方式	行式热敏打印	打印宽度	72mm
打印颜色	黑白	纸张厚度	0.05 ~ 0.15mm
打印密度	203 dpi	尺寸	125 x 108 x 62mm (长x宽x高)
每行点数	576 dots/line	标准配件	电源充电器、电池、纸张调节板、USB数据线
打印速度	20 ~ 50mm/s	防护等级	IP54
满电打印	60 ~ 75m (12.5%打印密度)	使用温度	0°C ~ 45°C
待机时间	约 3 年 (关机状态)	通讯方式	Micro USB、蓝牙 (Android、iOS)
电池容量	1500mAh	打印指令	LPAPI <sup>®</sup> 、ESC/POS兼容指令集
充电方式	USB 5V 充电	定位方式	上下双反射式、上下对射式
充电时间	4 ~ 5h	异常检测	开盖检测、缺纸检测、电量不足检测、温度过高检测
充电宝功能	支持	打印内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>文字、图片、线条、图形</li> <li>一维码：CODE39、CODE128、EAN、UPC、其它常用条码</li> <li>二维码：QRCode、PDF417、DataMatrix</li> </ul>
纸张类型	热敏纸/热敏合成纸		
纸张形式	卷式		

### 使用案例



商超价格标签



医疗标签



食品标签



服装标签



德佟电子科技（上海）有限公司  
DeTong Electronic Technology (ShangHai) Co., Ltd.

地址：上海市宝山区区长逸路15号A栋908  
电话：021-65111580  
网址：www.detonger.com  
邮箱：support@dothantech.com

扫码下载打印 APP

全国统一服务热线  
400-823-6599



请关注微信公众号



# DT60S 热转印便携标签打印机



高清OLED显示屏



纸张宽度无级调整



一体式碳带独家防伪芯片



厚标签的可靠打印

## 产品优势

### 碳带热转印方式标签打印

使用热转印方式进行标签打印，标签打印清晰效果好，保存时间长（至少10年，和标签材质相关）；独特碳带耗材防伪芯片，保证产品质量，保护合作伙伴和消费者利益。

### 小巧便携，一手掌握

大小仅为205×106×78mm，轻松一手掌握，真正小巧便携。

### 功能强大且简单易用的标签编辑打印APP

完美支持国际标准的一维码、二维码打印；轻松导入Excel数据，实现批量打印；支持各种符号、图片、LOGO、边框等打印，打印速度快，工作更高效。

### 多种选配配件，功能强劲升级

支持选配300DPI打印头，打印更清晰；支持选配WiFi模块，更多连接通讯选择；支持选配超高频RFID打印模块，标签显示内容和RFID芯片内容同时打印。

### OLED显示屏，打印机状态一目了然

采用自发光的OLED显示屏显示打印机状态信息，轻松适应不同的工作环境。

### 多种连接通讯方式

支持蓝牙连接安卓苹果手机/PAD，支持USB连接到电脑、USB连接到安卓手机/PAD；并支持NFC辅助蓝牙快速配对和连接；全面兼容各种智能手机、PAD、电脑及专用终端进行连接打印。



## 产品参数

品名	参数	品名	参数
显示方式	OLED显示屏	打印宽度	48 mm
打印方式	行式热转印打印	纸张厚度	0.05 ~ 0.15 mm
打印颜色	黑白	尺寸	205 x 106 x 78 mm (长x宽x高)
打印密度	203 dpi, 300dpi (选配)	重量	725 g
每行点数	384 dots/line	标准配件	电源充电器、电池、随机碳带、USB数据线
打印速度	15 ~ 50 mm/s	防护等级	IP54
满电打印	150 ~ 180 m (12.5%打印密度)	使用温度	0°C ~ 45°C
待机时间	约5年(关机状态)	通讯方式	Micro USB、蓝牙(Android、iOS)、2.4G WiFi (选配)
电池容量	2600 mAh	打印指令	LPAPI®、CPCL、ESC/POS兼容指令集
充电方式	USB 5V 充电	定位方式	反射式、对射式(选配)
充电时间	6 ~ 7 h	异常检测	开盖检测、缺纸检测、电量不足检测、温度过高检测
充电宝功能	支持	打印内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>文字、图片、线条、图形</li> <li>一维码：CODE-39、CODE-128、EAN、UPC、其它常用条码</li> <li>二维码：QRCode、PDF417、DataMatrix</li> </ul>
纸张类型	不干胶标签纸	RFID打印	超高频RFID 900MHz，兼容ISO18000-6C / EPC Gen2协议(选配)
纸张形式	卷式		高频RFID 13.56MHz, 14443-A / 15693 / NFC (选配)
纸张规格	宽54 x 直径65 (mm)		

## 应用案例



扫码下载打印APP

德佟电子科技(上海)有限公司  
DeTong Electronic Technology (ShangHai) Co., Ltd.

地址：上海市宝山区长逸路15号A栋908  
电话：021-65111580  
网址：www.detonger.com  
邮箱：support@dothantech.com

全国统一服务热线

400-823-6599



请关注微信公众号